

# STEELPAINT®

D o k o n a l á o c h r a n a p r o t i k o r o z i

## Výrobce:

Steelpaint GmbH  
P.O. Box 231  
D-Kitzingen  
Germany  
+499 321 370 40  
www.steelpaint.com

## Obchodní reprezentace pro ČR a SR:

Disperfix s.r.o.  
Masarykovo nám. 11  
752 01 Kojetín  
+420 603 540 180  
steelpaint@steelpaint.cz  
www.steelpaint.cz

---

## STEELPAINT PU-Thinner

Technický údajový list výrobku

Nátěrové hmoty firmy Steelpaint jsou vyráběny a dodávány v takové formě, že ředění není normálně nutné. Jejich delší skladování může vést ke zvýšení viskozity. V tomto případě může být použito originální ředidlo PU-Thinner.

### Charakteristika produktu:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Složení         | ethylbenzen, xylen, směs isomerů  |
| Barva           | bezbarvý  |
| Hustota         | 0,89 g/cm <sup>3</sup>  |
| Bod vzplanutí   | 27 °C   |
| Balení          | 5 l a 10 l obaly  |
| Skladovatelnost | 12 měsíců v originálních uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +30 °C |

Další specifické informace o nebezpečných přísadách, požadované ventilaci, možných následcích styku (kontaktu) s hmotou najdete v „Bezpečnostním údajovém listě“

*Údaje a doporučení uvedené v tomto údajovém listu vycházejí z výsledků získaných za řízených či speciálně definovaných okolností. Jejich vhodnost pro skutečné podmínky použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození, vyplývající z použití výše doporučeného.*